

BULLET-KAMERAS

(Innenraum- & Außenkameras)

Modelle	J-VN81S-HY	J-VN61S-HY	J-VN5FLS-HT	J-VN5FLS-HD	J-VN3FLS-HD	J-VN5FLS-HW	J-VN4FLS-HW
---------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Auflösung / Videodaten							
Bild Sensor	1/2,7" CMOS	1/4" CMOS	1/2,7" CMOS	1/2,7" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
Auflösung	1920 x 1080	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 720	1920 x 1080	1280 x 960
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 25	bis zu 30	bis zu 25	bis zu 25	bis zu 25
Bitrate	128Kbps-10Mbps	88Kbps-2,5Mbps	128Kbps-10Mbps	128Kbps-10Mbps	88Kbps-2,5Mbps	128Kbps-10Mbps	128Kbps-8Mbps
SNR (dB)	54	56	54	54	56	56	54
Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv							
Brennweite	4mm	4mm	2,8mm - 12mm	3,6mm	3,6mm	4mm	3,6mm
Winkel	107,3°	65°	28°-117°	107,3°	66°	107,3°	75°
IR LEDs	2 x High Power	2 x High Power	2 x High Power	42	36	2 x High-Power	2 x High-Power
IR Reichweite	bis zu 70M	bis zu 70M	bis zu 70M	bis zu 50M	bis zu 30M	bis zu 70M	bis zu 70M
Funktionen							
Bewegungserkennung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Email Alarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tag & Nacht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DHCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk							
Stream	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams
WiFi	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4
Allgemeines							
Produktabmessung	200x90x70mm	200x90x70mm	269x108x90mm	298x76x77mm	176x68x64mm	155x104x76mm	155x104x76mm
Brutto Gewicht (g)	800	800	800	800	500	1600	1600
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Spritzwassergeschützt	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperaturbereich	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 2W Nacht: < 6W	Tag: < 2W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W
PoE	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Nein	Nein