







DOME-KAMERAS

(Innenraum- & Außenkameras)

Modelle	J-VNN5DS-HC	J-VN3DLS-HC	J-V83S-NY	J-V63S-HY	J-VN85S-MI	J-VN11S-H4
						
Auflösung / Videodaten						
Bild Sensor	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS
Auflösung	1920 x 1080	1280 x 720	1920 x 1080	1280 x 720	1280 x 960	1280 x 720
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 30	bis zu 25	bis zu 30	bis zu 30	bis zu 25	bis zu 25
Bitrate	128Kbps-10Mbps	88Kbps-2.5Mbps	128Kbps-10Mbps	88Kbps-2.5Mbps	307Kbps-8Mbps	64Kbps-8Mbps
SNR (dB)	54	54	54	54	54	56
Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	16 x digitaler Zoom	10 x optischer Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv						
Brennweite	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5.1±5%~51±5%mm	3.6 mm
Winkel	78°	65°	98°	65°	0°~360° ; 0°~90°	71°
IR LEDs	30	30	2 x High Power	2 x High Power	6 x High Power	10
IR Reichweite	bis zu 20M	bis zu 20M	bis zu 40M	bis zu 40M	bis zu 50M	bis zu 10M
Funktionen						
Bewegungserkennung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Email Alarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tag & Nacht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DHCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	manuell	manuell	manuell	manuell	Automatisch	Automatisch
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1 x Mic (integriert)
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen	4 Zonen
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk						
Stream	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams	3 x Streams
WiFi	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4	ONVIF 2.4
Allgemeines						
Produktabmessung	140 x 102 mm	140 x 102 mm	103 x 99 mm	103 x 99 mm	235 x 235 x 230 mm	95 x 123 x 122 mm
Brutto Gewicht (g)	1100	1100	450	450	2000	400
Material	Aluminium	Aluminium	Plastik	Plastik	Aluminium	ABS+PC
Spritzwassergeschützt	IP66	IP66	Nein	Nein	IP66	Nein
Temperaturbereich	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C	-20°C-(+55)°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 2A	DC 12V / 3A	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	Tag: < 3W Nacht: < 6W	< 21W	< 4W
PoE	Optional	Optional	Nein	Nein	Nein	Nein